

MEDIDORES DE AISLAMIENTO PROFESIONALES



FUNCIONES BÁSICAS		DIT511	DIT515
Resistencia aislamiento	0.1MΩ ~ 10GΩ 0.5MΩ ~ 1000GΩ	±(3%+5)	±(3%+5)
Tensión de test	100V/250V/500V/1000V 500V/1000V/2500V/5000V	0 ~ 20%	0 ~ 20%
Tensión DC	1000V 600V	±(2%+3)	±(2%+5)
Tensión AC	750V 600V	±(2%+3)	±(2%+5)
FUNCIONES ESPECIALES			
Auto rango		√	√
Corriente de cortocircuito		<2mA	<1.8mA
Datalogger		18	18
Data Recall		√	√
Modo		√	√
Índice de polarización		√	√
Absorción dieléctrica		√	√
Comparador		√	√
Display batería baja		√	√
Retro-iluminación		√	√
Indicador sobre-rango		√	√
Peligro tensión		√	√
Conexión USB y software			√
Max. Display	9999	√	√
Barra grafica analógica		√	√
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Alimentación	8 LR14 alcalinas 1,5 V incluidas		
Peso		1,2 Kg	2 Kg
Dimensiones	202x155x94mm		
Accesorios incluidos	Cables de conexión, maletín de transporte, manual, alimentador a red (DIT515), CD software (DIT515), Cable USB (DIT515)		